

VENTANAS DE ALUMINIO

Reynaers ConceptSystem 59Pa

Sistema de ventanas de aluminio sin aislamiento térmico, para aplicaciones que no requieren un perfil aislado. El diseño Functional y la profundidad de marco de 50 mm permiten estructuras compactas. Su idoneidad para cerramientos exteriores de espacios calefactados debe valorarse por separado.

* Las prestaciones dependen de la estructura y la configuración elegidas.

Resumen del producto

Aislamiento térmico	Sistema sin aislamiento térmico
Permeabilidad al aire	Clase 4 (600Pa)
Estanqueidad al agua	Clase E750 (750Pa)
Resistencia a la carga de viento	Clase C5 (2000Pa)
Aislamiento acústico Rw (C; Ctr)	44(-2;-4) dB
Anchura mínima del marco (apertura interior)	49 mm
Anchura mínima de la hoja (apertura interior)	31 mm
Anchura mínima de marco y hoja (apertura interior)	85 mm
Profundidad del marco	50 mm
Profundidad de la hoja	59 mm
Profundidad constructiva de marco y hoja	50 mm
Altura del galce de acristalamiento	25 mm
Espesor mínimo del acristalamiento en la hoja	4 mm
Espesor máximo del acristalamiento en la hoja	35 mm
Altura máxima de la hoja	Hasta 2400 mm*
Peso máximo de la hoja	Hasta 120 kg*

Configuración

Sistema	Reynaers Aluminium ConceptSystem 59Pa
Variantes de diseño	Functional
Variantes de aislamiento	Sin aislamiento térmico
Opciones adicionales	Bisagras ocultas, drenaje oculto, mosquitera, barandilla
Configuración final	Acordada según el proyecto y la compatibilidad de los perfiles

¿A qué configuración corresponden estos valores?

El fabricante no especifica un valor numérico general Uw o Uf para este sistema sin aislamiento térmico.

Las dimensiones, el peso y las prestaciones térmicas, acústicas y de seguridad dependen de los perfiles, el acristalamiento, los herrajes y la variante específica. La resistencia al fuego y otras propiedades especiales se aplican a configuraciones debidamente ensayadas. Los valores máximos de la tabla no se pueden atribuir automáticamente a un único producto.

Especificaciones técnicas del fabricante