

FACHADAS DE ALUMINIO

Reynaers ConceptWall 50

Sistema versátil de montantes y travesaños para fachadas y cubiertas acristaladas. Disponibles varios diseños exteriores, elementos de apertura integrados y opciones de mayor aislamiento térmico.

Resumen del producto

Tipo de sistema	Montantes y travesaños
Mejor valor Uf del perfil	0,56 W/(m²·K)*
Peso máximo del vidrio	700 kg*
Aislamiento acústico Rw(C;Ctr)	47(-2;-6) dB*
Anchura mínima visible del perfil	50 mm
Permeabilidad al aire	AE1950 (1950 Pa)*
Estanqueidad al agua	RE1950 (1950 Pa)*
Resistencia a la carga de viento	2400 Pa*
Resistencia antirrobo	RC2 / RC3*

Variantes y configuración

Variantes	Standard, High Insulation, Structural Glazed, Structural Clamped, Slimline; variantes especiales de seguridad
Acabado del perfil	Colores y acabados seleccionados para cada proyecto
Acristalamiento	Unidades de vidrio aislante y método de fijación seleccionados según la variante del sistema
Diseño	Dimensiones, cargas y uniones comprobadas según los requisitos del proyecto

¿A qué configuración corresponden estos valores?

* Los valores indican las posibilidades del sistema del fabricante. Dependen de las dimensiones, las combinaciones de perfiles, el acristalamiento y la variante elegida; los mejores valores no tienen por qué alcanzarse en una misma estructura. Uf describe el perfil, mientras que Ucw de la fachada completa se calcula para cada proyecto.

Información de producto de Reynaers · Datos técnicos