

VENTANAS DE MADERA-ALUMINIO

Profil 78 Classic

Ventanas de madera-aluminio con diseños a juego en los perfiles exteriores de aluminio e interiores de madera. El aluminio protege la madera de la intemperie. Disponibles ventanas de arco, puertas de entrada y correderas. Unidades de vidrio aislante de hasta 48 mm.

* Los valores corresponden a la configuración de ventana de referencia descrita a continuación.

Resumen del producto

Perfil	78 mm
Transmitancia térmica Uw	0,91 W/(m²·K)*
Aislamiento acústico Rw	35 dB*
Acristalamiento	2 o 3 vidrios
Espesor de la unidad de vidrio aislante	Hasta 48 mm
Sentido de apertura	Apertura interior
Garantía indicada por el fabricante	5 años**

** La garantía del acabado exterior depende de la madera y del tipo de recubrimiento. Las condiciones específicas de suministro y garantía se establecen en el presupuesto y el contrato.

Configuración

Madera	Pino macizo y con unión dentada, shorea, alerce, eucalipto, roble y otras especies
Sistema de acabado	Teknos
Componentes de aluminio	Gutmann
Herrajes	Roto o G.U.
Vidrio	Saint-Gobain
Juntas	Schlegel Q-Lon
Manillas	Hoppe Atlanta

¿Cómo se determinaron los valores Uw y Rw indicados?

Ventana de referencia: 1230 × 1480 mm, apertura interior a derechas. Herrajes Roto con 7 puntos de cierre, 2 perímetros de sellado y juntas Schlegel. Unidad de vidrio aislante: 4-18Ar-4-18Ar-4, dos vidrios de baja emisividad, relleno de argón y separadores de aluminio.

Otras dimensiones o configuraciones pueden modificar las prestaciones. Los valores específicos de cada proyecto se confirman por separado.