

PUERTAS DE MADERA

Profil T78 Braga

Puertas de entrada para arquitectura moderna con hoja y marco enrasados por el exterior. El perfil complementa los sistemas de fachada de madera y vidrio. Disponibles estructuras de arco y correderas a juego. Unidades de vidrio aislante de hasta 62 mm.

* Los valores corresponden a la configuración de ventana de referencia descrita a continuación.

Resumen del producto

Perfil	78 mm
Transmitancia térmica Uw	0,91 W/(m²·K)*
Aislamiento acústico Rw	35 dB*
Acristalamiento	2 o 3 vidrios
Espesor de la unidad de vidrio aislante	Hasta 62 mm
Sentido de apertura	Apertura interior
Garantía indicada por el fabricante	5 años**

** La garantía del acabado exterior depende de la madera y del tipo de recubrimiento. Las condiciones específicas de suministro y garantía se establecen en el presupuesto y el contrato.

Configuración

Madera	Pino macizo y con unión dentada, shorea, alerce, eucalipto, roble y otras especies
Sistema de acabado	Teknos
Componentes de aluminio	Gutmann
Herrajes	Roto o G.U.
Vidrio	Saint-Gobain
Juntas	Schlegel Q-Lon
Manillas	Hoppe Atlanta

¿Cómo deben interpretarse los valores Uw y Rw indicados?

La fuente indica valores para puertas dimensionadas según las necesidades del cliente. Configuración indicada: apertura interior a derechas; herrajes Roto con 7 puntos de cierre; 2 perímetros de sellado y juntas Schlegel; unidad de vidrio aislante 4-14Ar-4-14Ar-4 con dos vidrios de baja emisividad, argón y separadores de aluminio.

Las prestaciones térmicas y acústicas de cada puerta se confirman según sus dimensiones y la configuración elegida.