

VENTANAS DE ALUMINIO

Reynaers SlimLine 68

Sistema esbelto de ventanas de aluminio con diseños Classic, Ferro y Functional. Las configuraciones de apertura exterior y los perfiles compactos permiten adaptarlo a la arquitectura del edificio.

* Las prestaciones dependen de la estructura y la configuración elegidas.

Resumen del producto

Uw de la ventana completa	1,1 W/(m²·K)*
Permeabilidad al aire	Clase 4 (600Pa)
Estanqueidad al agua	Clase E1200 (1200Pa)
Resistencia a la carga de viento	Clase C5 (2000Pa)
Aislamiento acústico Rw (C; Ctr)	47(-2;-7) dB
Durabilidad	Clase 3 (20000 cycles)
Resistencia antirrobo (según variante)	PAS 24
Anchura mínima del marco (apertura exterior)	38 mm
Anchura mínima de marco y hoja (apertura exterior)	65 mm
Profundidad del marco	78 mm
Profundidad de la hoja	68 mm
Profundidad constructiva de marco y hoja	78 mm
Altura del galce de acristalamiento	18 mm
Espesor mínimo del acristalamiento en la hoja	26 mm
Espesor máximo del acristalamiento en la hoja	43 mm
Altura máxima de la hoja	Hasta 1500 mm*
Peso máximo de la hoja	Hasta 50 kg*

Configuración

Sistema	Reynaers Aluminium SlimLine 68
Variantes de diseño	Classic, Ferro, Functional
Variantes de aislamiento	Standard, High Insulation
Opciones adicionales	Bisagras ocultas, drenaje oculto
Configuración final	Acordada según el proyecto y la compatibilidad de los perfiles

¿A qué configuración corresponden estos valores?

Uw se indica para triple acristalamiento, con las dimensiones y la configuración de la ventana evaluadas según BS EN 14351.

Las dimensiones, el peso y las prestaciones térmicas, acústicas y de seguridad dependen de los perfiles, el acristalamiento, los herrajes y la variante específica. La resistencia al fuego y otras propiedades especiales se aplican a configuraciones debidamente ensayadas. Los valores máximos de la tabla no se pueden atribuir automáticamente a un único producto.

Las fotografías muestran sistemas y ejemplos de proyectos del fabricante. Especificaciones técnicas del fabricante