

FACHADAS DE ALUMINIO

Reynaers TimberWall 50

Sistema de fachadas y divisiones que combina madera y aluminio. Los kits de instalación preparados facilitan la organización de la obra, mientras que la estructura interior de madera aporta un aspecto natural.

Resumen del producto

Tipo de sistema	Madera-aluminio
Mejor valor Uf del perfil	1,10 W/(m²·K)*
Peso máximo del vidrio	500 kg*
Anchura mínima visible del perfil	50 exterior / 52 interior mm
Permeabilidad al aire	AE1200 (1200 Pa)*
Estanqueidad al agua	RE1200 (1200 Pa)*
Resistencia a la carga de viento	1200 Pa*
Resistencia antirrobo	RC2*

Variantes y configuración

Variantes	Standard, High Insulation, revestimiento exterior de aluminio
Acabado del perfil	Colores y acabados seleccionados para cada proyecto
Acristalamiento	Unidades de vidrio aislante y método de fijación seleccionados según la variante del sistema
Diseño	Dimensiones, cargas y uniones comprobadas según los requisitos del proyecto

¿A qué configuración corresponden estos valores?

* Los valores indican las posibilidades del sistema del fabricante. Dependen de las dimensiones, las combinaciones de perfiles, el acristalamiento y la variante elegida; los mejores valores no tienen por qué alcanzarse en una misma estructura. Uf describe el perfil, mientras que Ucw de la fachada completa se calcula para cada proyecto.

Información de producto de Reynaers · Datos técnicos