

FAÇADES EN ALUMINIUM

Reynaers ConceptWall 86

Système de façade modulaire en aluminium pour les grands projets de construction. Les éléments préparés en usine permettent de réaliser davantage de travaux dans des conditions contrôlées et de réduire les délais de pose sur chantier.

Présentation du produit

Type de système	Modulaire
Meilleure valeur Uf du profilé	1,90 W/(m²·K)*
Poids maximal du vitrage	300 kg*
Isolation acoustique Rw(C;Ctr)	41(-2;-6) dB*
Largeur de l'élément	500-2000 mm*

Variantes et configuration

Variantes	Cassette Glazed, Double Skin, Glazing Bead, Structural Glazed, Standard, High Insulation
Finition du profilé	Couleurs et finitions sélectionnées pour chaque projet
Vitrage	Vitrages isolants et mode de fixation choisis selon la variante du système
Conception	Dimensions, charges et assemblages vérifiés selon les exigences du projet

À quelle configuration ces valeurs correspondent-elles ?

* Ces valeurs indiquent les possibilités du système du fabricant. Elles dépendent des dimensions, des combinaisons de profilés, du vitrage et de la variante choisie ; les meilleures valeurs ne sont pas nécessairement atteignables dans une même structure. Uf décrit le profilé, tandis que Ucw de la façade complète est calculé pour chaque projet.

Informations produit Reynaers · Données techniques