

FENÊTRES BOIS-ALUMINIUM

# Profil 78 Mira

Fenêtres bois-aluminium avec capotage aluminium extérieur et contours extérieurs arrondis. Le profilé peut être adapté aux architectures plus complexes, fenêtres cintrées, portes d'entrée et portes coulissantes. Vitrages isolants jusqu'à 48 mm.

* Les valeurs correspondent à la configuration de la fenêtre de référence décrite ci-dessous.

## Présentation du produit

| | |
|---|---|
| Profilé | 78 mm |
| Coefficient de transmission thermique Uw | 0,91 W/(m²·K)* |
| Isolation acoustique Rw | 35 dB* |
| Vitrage | 2 ou 3 verres |
| Épaisseur du vitrage isolant | Jusqu'à 48 mm |
| Sens d'ouverture | Ouverture intérieure |
| Garantie annoncée par le fabricant | 5 ans** |

** La garantie du revêtement extérieur dépend du bois et du type de finition. Les conditions spécifiques de fourniture et de garantie sont précisées dans le devis et le contrat.

## Configuration

| | |
|---|---|
| Bois | Pin massif et abouté, shorea, mélèze, eucalyptus, chêne et autres essences |
| Système de finition | Teknos |
| Composants en aluminium | Gutmann |
| Quincaillerie | Roto ou G.U. |
| Verre | Saint-Gobain |
| Joints | Schlegel Q-Lon |
| Poignées | Hoppe Atlanta |

## Comment les valeurs Uw et Rw indiquées ont-elles été déterminées ?

Fenêtre de référence : 1230 × 1480 mm, ouverture intérieure à droite. Quincaillerie Roto avec 7 points de fermeture, 2 périmètres d'étanchéité et joints Schlegel. Vitrage isolant : 4-18Ar-4-18Ar-4, deux verres à faible émissivité, remplissage argon et intercalaires aluminium.

D'autres dimensions ou configurations peuvent modifier les performances. Les valeurs propres à chaque projet sont confirmées séparément.