

FENÊTRES BOIS-ALUMINIUM

Profil 94 S4000

Système à profilés bois de 94 mm avec capotage aluminium extérieur protégeant le bois des intempéries. La construction plus profonde favorise l’isolation thermique et la protection contre les éléments. Vitrages isolants jusqu’à 56 mm.

* Les valeurs correspondent à la configuration de la fenêtre de référence décrite ci-dessous.

Présentation du produit

Profilé	94 mm
Coefficient de transmission thermique Uw	0,91 W/(m²·K)*
Isolation acoustique Rw	36 dB*
Vitrage	2 ou 3 verres
Épaisseur du vitrage isolant	Jusqu’à 56 mm
Sens d’ouverture	Ouverture intérieure
Garantie annoncée par le fabricant	5 ans**

** La garantie du revêtement extérieur dépend du bois et du type de finition. Les conditions spécifiques de fourniture et de garantie sont précisées dans le devis et le contrat.

Configuration

Bois	Pin massif et abouté, shorea, mélèze, eucalyptus, chêne et autres essences
Système de finition	Teknos
Composants en aluminium	Gutmann
Quincaillerie	Roto ou G.U.
Verre	Saint-Gobain
Joints	Schlegel Q-Lon
Poignées	Hoppe Atlanta

Comment les valeurs Uw et Rw indiquées ont-elles été déterminées ?

Fenêtre de référence : 1230 × 1480 mm, ouverture intérieure à droite. Quincaillerie Roto avec 7 points de fermeture, 2 périmètres d’étanchéité et joints Schlegel. Vitrage isolant : 4-22Ar-4-22Ar-4, deux verres à faible émissivité, remplissage argon et intercalaires aluminium.

D’autres dimensions ou configurations peuvent modifier les performances. Les valeurs propres à chaque projet sont confirmées séparément.