

PORTES EN BOIS

Profil T78 Braga

Portes d’entrée pour l’architecture moderne avec ouvrant et dormant affleurants à l’extérieur. Le profilé complète les systèmes de façade en bois et verre. Structures cintrées et coulissantes assorties disponibles. Vitrages isolants jusqu’à 62 mm.

* Les valeurs correspondent à la configuration de la fenêtre de référence décrite ci-dessous.

Présentation du produit

Profilé	78 mm
Coefficient de transmission thermique Uw	0,91 W/(m²·K)*
Isolation acoustique Rw	35 dB*
Vitrage	2 ou 3 verres
Épaisseur du vitrage isolant	Jusqu’à 62 mm
Sens d’ouverture	Ouverture intérieure
Garantie annoncée par le fabricant	5 ans**

** La garantie du revêtement extérieur dépend du bois et du type de finition. Les conditions spécifiques de fourniture et de garantie sont précisées dans le devis et le contrat.

Configuration

Bois	Pin massif et abouté, shorea, mélèze, eucalyptus, chêne et autres essences
Système de finition	Teknos
Composants en aluminium	Gutmann
Quincaillerie	Roto ou G.U.
Verre	Saint-Gobain
Joints	Schlegel Q-Lon
Poignées	Hoppe Atlanta

Comment interpréter les valeurs Uw et Rw indiquées ?

La source indique des valeurs pour des portes dimensionnées selon les besoins du client. Configuration indiquée : ouverture intérieure à droite ; quincaillerie Roto avec 7 points de fermeture ; 2 périmètres d’étanchéité et joints Schlegel ; vitrage isolant 4-14Ar-4-14Ar-4 avec deux verres à faible émissivité, argon et intercalaires aluminium.

Les performances thermiques et acoustiques de chaque porte sont confirmées selon ses dimensions et la configuration retenue.