

PORTES EN BOIS

# Profil T78 Classic

Portes d’entrée en bois de style traditionnel avec capotage aluminium protecteur. Les contours des profilés extérieurs aluminium et intérieurs bois suivent le même dessin. Structures cintrées et coulissantes assorties disponibles. Vitrages isolants jusqu’à 48 mm.

* Les valeurs correspondent à la configuration de la fenêtre de référence décrite ci-dessous.

## Présentation du produit

| | |
|---|---|
| Profilé | 78 mm |
| Coefficient de transmission thermique Uw | 0,91 W/(m²·K)* |
| Isolation acoustique Rw | 35 dB* |
| Vitrage | 2 ou 3 verres |
| Épaisseur du vitrage isolant | Jusqu’à 48 mm |
| Sens d’ouverture | Ouverture intérieure |
| Garantie annoncée par le fabricant | 5 ans** |

** La garantie du revêtement extérieur dépend du bois et du type de finition. Les conditions spécifiques de fourniture et de garantie sont précisées dans le devis et le contrat.

## Configuration

| | |
|---|---|
| Bois | Pin massif et abouté, shorea, mélèze, eucalyptus, chêne et autres essences |
| Système de finition | Teknos |
| Composants en aluminium | Gutmann |
| Quincaillerie | Roto ou G.U. |
| Verre | Saint-Gobain |
| Joints | Schlegel Q-Lon |
| Poignées | Hoppe Atlanta |

## Comment interpréter les valeurs Uw et Rw indiquées ?

La source indique des valeurs pour des portes dimensionnées selon les besoins du client. Configuration indiquée : ouverture intérieure à droite ; quincaillerie Roto avec 7 points de fermeture ; 2 périmètres d’étanchéité et joints Schlegel ; vitrage isolant 4-14Ar-4-14Ar-4 avec deux verres à faible émissivité, argon et intercalaires aluminium.

Les performances thermiques et acoustiques de chaque porte sont confirmées selon ses dimensions et la configuration retenue.