

FENÊTRES EN ALUMINIUM

Reynaers SlimLine 68

Système de fenêtres fines en aluminium avec designs Classic, Ferro et Functional. Les configurations à ouverture extérieure et les profilés compacts permettent de l'adapter à l'architecture du bâtiment.

* Les performances dépendent de la structure et de la configuration retenues.

Présentation du produit

Uw de la fenêtre complète	1,1 W/(m²·K)*
Perméabilité à l'air	Classe 4 (600Pa)
Étanchéité à l'eau	Classe E1200 (1200Pa)
Résistance à la charge de vent	Classe C5 (2000Pa)
Isolation acoustique Rw (C; Ctr)	47(-2;-7) dB
Durabilité	Classe 3 (20000 cycles)
Résistance à l'effraction (selon la variante)	PAS 24
Largeur minimale du dormant (ouverture extérieure)	38 mm
Largeur minimale dormant et ouvrant (ouverture extérieure)	65 mm
Profondeur du dormant	78 mm
Profondeur de l'ouvrant	68 mm
Profondeur de construction du dormant et de l'ouvrant	78 mm
Hauteur de feuillure du vitrage	18 mm
Épaisseur minimale du vitrage dans l'ouvrant	26 mm
Épaisseur maximale du vitrage dans l'ouvrant	43 mm
Hauteur maximale de l'ouvrant	Jusqu'à 1500 mm*
Poids maximal de l'ouvrant	Jusqu'à 50 kg*

Configuration

Système	Reynaers Aluminium SlimLine 68
Variantes de design	Classic, Ferro, Functional
Variantes d'isolation	Standard, High Insulation
Options supplémentaires	Paumelles cachées, drainage dissimulé
Configuration finale	Définie selon le projet et la compatibilité des profilés

À quelle configuration ces valeurs correspondent-elles ?

Uw est indiqué pour un triple vitrage, avec les dimensions et la configuration de la fenêtre évaluées selon BS EN 14351.

Les dimensions, le poids et les performances thermiques, acoustiques et de sécurité dépendent des profilés, du vitrage, de la quincaillerie et de la variante choisie. La résistance au feu et les autres propriétés particulières concernent les configurations ayant fait l'objet d'essais appropriés. Toutes les valeurs maximales du tableau ne peuvent pas être attribuées automatiquement à un seul produit.

Les photos montrent des systèmes et des exemples de projets du fabricant. Caractéristiques techniques du fabricant