

FAÇADES EN ALUMINIUM

Reynaers SlimWall 35

Système de façade fin en aluminium à montants et traverses pour les bâtiments de faible hauteur. Adapté aux grandes surfaces vitrées et aux éléments ouvrants intégrés.

Présentation du produit

Type de système	Montants et traverses
Meilleure valeur Uf du profilé	0,71 W/(m²·K)*
Poids maximal du vitrage	450 kg*
Isolation acoustique Rw(C;Ctr)	47(-1;-4) dB*
Largeur visible minimale du profilé	35 mm
Perméabilité à l'air	AE1200 (1200 Pa)*
Étanchéité à l'eau	RE1200 (1200 Pa)*
Résistance à la charge de vent	2000 Pa*
Résistance à l'effraction	RC2*

Variantes et configuration

Variantes	Standard, résistance à l'effraction
Finition du profilé	Couleurs et finitions sélectionnées pour chaque projet
Vitrage	Vitrages isolants et mode de fixation choisis selon la variante du système
Conception	Dimensions, charges et assemblages vérifiés selon les exigences du projet

À quelle configuration ces valeurs correspondent-elles ?

* Ces valeurs indiquent les possibilités du système du fabricant. Elles dépendent des dimensions, des combinaisons de profilés, du vitrage et de la variante choisie ; les meilleures valeurs ne sont pas nécessairement atteignables dans une même structure. Uf décrit le profilé, tandis que Ucw de la façade complète est calculé pour chaque projet.

Informations produit Reynaers · Données techniques