

FAÇADES EN ALUMINIUM

Reynaers TimberWall 50

Système de façade et de cloisonnement associant bois et aluminium. Des kits de pose préparés facilitent l’organisation du chantier, tandis que la structure intérieure en bois donne un aspect naturel aux espaces.

Présentation du produit

Type de système	Bois-aluminium
Meilleure valeur Uf du profilé	1,10 W/(m²·K)*
Poids maximal du vitrage	500 kg*
Largeur visible minimale du profilé	50 extérieur / 52 intérieur mm
Perméabilité à l’air	AE1200 (1200 Pa)*
Étanchéité à l’eau	RE1200 (1200 Pa)*
Résistance à la charge de vent	1200 Pa*
Résistance à l’effraction	RC2*

Variantes et configuration

Variantes	Standard, High Insulation, capotage aluminium extérieur
Finition du profilé	Couleurs et finitions sélectionnées pour chaque projet
Vitrage	Vitrages isolants et mode de fixation choisis selon la variante du système
Conception	Dimensions, charges et assemblages vérifiés selon les exigences du projet

À quelle configuration ces valeurs correspondent-elles ?

* Ces valeurs indiquent les possibilités du système du fabricant. Elles dépendent des dimensions, des combinaisons de profilés, du vitrage et de la variante choisie ; les meilleures valeurs ne sont pas nécessairement atteignables dans une même structure. Uf décrit le profilé, tandis que Ucw de la façade complète est calculé pour chaque projet.

Informations produit Reynaers · Données techniques