

ALIUMINIO LANGAI

Reynaers ConceptSystem 59Pa

Aliuminio langų sistema be šiluminės izoliacijos, skirta sprendimams, kuriuose nereikalaujama šilumą izoliuojančio profilio. Functional dizainas ir 50 mm rėmo gylis leidžia kurti kompaktiškas konstrukcijas. Šildomų patalpų išorės atitvaroms tinkamumas vertinamas atskirai.

* Rodikliai priklauso nuo pasirinktos konstrukcijos ir komplektacijos.

Trumpai apie gaminį

Šilumos izoliacija	Sistema be šiluminės izoliacijos
Oro pralaidumas	Klasė 4 (600Pa)
Vandens nepralaidumas	Klasė E750 (750Pa)
Atsparumas vėjo apkrovai	Klasė C5 (2000Pa)
Garso izoliacija Rw (C; Ctr)	44(-2;-4) dB
Minimalus rėmo plotis (į vidų)	49 mm
Minimalus varčios plotis (į vidų)	31 mm
Minimalus rėmo ir varčios plotis (į vidų)	85 mm
Rėmo gylis	50 mm
Varčios gylis	59 mm
Rėmo ir varčios konstrukcijos gylis	50 mm
Stiklinimo falco aukštis	25 mm
Minimalus stiklinimo storis varčioje	4 mm
Maksimalus stiklinimo storis varčioje	35 mm
Didžiausias varčios aukštis	Iki 2400 mm*
Didžiausias varčios svoris	Iki 120 kg*

Komplektacija

Sistema	Reynaers Aluminium ConceptSystem 59Pa
Dizaino variantai	Functional
Izoliacijos variantai	Be šiluminės izoliacijos
Pasirenkami sprendimai	Paslėpti vyriai, Paslėptas drenažas, Tinklelis nuo vabzdžių, Turėklas
Galutinė komplektacija	Derinama pagal projektą ir profilių suderinamumą

Kokiai komplektacijai taikomi rodikliai?

Gamintojas šiai neizoliuotai sistemai bendro skaitinio Uw ar Uf rodiklio nepateikia.

Matmenys, svoris, šiluminiai, akustiniai ir saugumo rodikliai priklauso nuo profilių, stiklinimo, apkaustų bei konkretaus varianto. Atsparumas ugniai ir kitos specialios savybės taikomos atitinkamai patikrintoms konfigūracijoms. Visų lentelėje nurodytų didžiausių rodiklių negalima automatiškai priskirti vienam gaminiui.

Gamintojo techninės specifikacijos