

ALIUMINIO FASADAI

Reynaers ConceptWall 86

Modulinė aliuminio fasadų sistema dideliems statybų projektams. Gamykloje paruošiami elementai leidžia didesnę darbų dalį atlikti kontroliuojamomis sąlygomis ir sutrumpinti montavimą objekte.

Trumpai apie gaminį

Sistemos tipas	Modulinė
Geriausia profilio Uf reikšmė	1,90 W/(m²·K)*
Didžiausias stiklo svoris	300 kg*
Garso izoliacija Rw(C;Ctr)	41(-2;-6) dB*
Elemento plotis	500-2000 mm*

Variantai ir komplektacija

Variantai	Cassette Glazed, Double Skin, Glazing Bead, Structural Glazed, Standard, High Insulation
Profilių apdaila	Spalvos ir paviršiai parenkami pagal projektą
Stiklinimas	Stiklo paketas ir tvirtinimo būdas parenkami pagal sistemos variantą
Projektavimas	Matmenys, apkrovos ir jungtys tikrinami pagal objekto reikalavimus

Kokiai komplektacijai taikomi rodikliai?

* Pateikiamos gamintojo sistemos galimybės. Reikšmės priklauso nuo matmenų, profilių derinio, stiklinimo ir pasirinkto varianto; visi geriausi rodikliai nebūtinai pasiekiami vienoje konstrukcijoje. Uf apibūdina profilį, o viso fasado Ucw apskaičiuojamas pagal projektą.

Reynaers gaminio informacija · Techniniai duomenys