

ALIUMINIO LANGAI

Reynaers EcoSystem 50

Kompaktiška aliuminio langų sistema su 50 mm rėmo gyliu. Functional dizainas ir keli izoliacijos variantai leidžia parinkti sprendimą pagal projekto poreikius. Šiluminės savybės vertinamos pagal konkrečią komplektaciją.

* Rodikliai priklauso nuo pasirinktos konstrukcijos ir komplektacijos.

Trumpai apie gaminį

Viso lango Uw	2,6 W/(m²·K)*
Oro pralaidumas	Klasė 4 (600Pa)
Vandens nepralaidumas	Klasė 9A (600Pa)
Atsparumas vėjo apkrovai	Klasė C4 (1600Pa)
Garso izoliacija Rw (C; Ctr)	38(-1;-2) dB
Ilgaamžiškumas	Klasė 2 (10000 ciklų)
Atsparumas įsilaužimui (pagal variantą)	RC2
Minimalus rėmo plotis (į vidų)	48 mm
Minimalus varčios plotis (į vidų)	30 mm
Minimalus rėmo ir varčios plotis (į vidų)	86 mm
Minimalus rėmo plotis (į išorę)	21 mm
Minimalus varčios plotis (į išorę)	73 mm
Minimalus rėmo ir varčios plotis (į išorę)	99.5 mm
Rėmo gylis	50 mm
Varčios gylis	59 mm
Rėmo ir varčios konstrukcijos gylis	50 mm
Stiklinimo falco aukštis	22 mm
Minimalus stiklinimo storis varčioje	4 mm
Maksimalus stiklinimo storis varčioje	32 mm
Didžiausias varčios aukštis	Iki 2200 mm*
Didžiausias varčios svoris	Iki 120 kg*

Komplektacija

Sistema	Reynaers Aluminium EcoSystem 50
Dizaino variantai	Functional
Izoliacijos variantai	Standard, High Insulation+
Pasirenkami sprendimai	Paslėpti vyriai, Paslėptas drenažas, Tinklelis nuo vabzdžių, Turėklas
Galutinė komplektacija	Derinama pagal projektą ir profilių suderinamumą

Kokiai komplektacijai taikomi rodikliai?

Uw skaičiavimas: 1,23 × 1,48 m langas, Ug = 1,0 W/(m²·K), šiltas skiriamasis rėmelis, 92 mm matomas profilio plotis, 24 mm stiklo paketas.

Matmenys, svoris, šiluminiai, akustiniai ir saugumo rodikliai priklauso nuo profilių, stiklinimo, apkaustų bei konkretaus varianto. Atsparumas ugniai ir kitos specialios savybės taikomos atitinkamai patikrintoms konfigūracijoms. Visų lentelėje nurodytų didžiausių rodiklių negalima automatiškai priskirti vienam gaminiui.

Nuotraukose - gamintojo sistemos ir projektų pavyzdžiai. Gamintojo techninės specifikacijos