

FASADINĖS KONSTRUKCIJOS

Profil 78 Glass

Su technologiniu partneriu Gutmann sukurta fasadinė sistema, kurios išorėje matomas vientisos plokštumos stiklo paviršius.

* Rodikliai taikomi toliau aprašytai etaloninio lango komplektacijai.

Trumpai apie gaminį

Šilumos perdavimo koeficientas Uw	1,00 W/(m²·K)*
Garso izoliacija Rw	35 dB*
Stiklinimas	2 arba 3 stiklai
Gamintojo nurodyta garantija	5 metai**

** Lauko padengimo garantija priklauso nuo medienos ir dažymo tipo. Konkrečios tiekimo bei garantijos sąlygos nustatomos pasiūlyme ir sutartyje.

Komplektacija

Mediena	Dygliuota ir vientisa pušis, šorėja, maumedis, eukaliptas, ąžuolas ir kitos rūšys
Dažymo sistema	Teknos
Aliuminio elementai	Gutmann
Apkaustai	Roto arba G.U.
Stiklas	Saint-Gobain
Tarpinės	Schlegel Q-Lon
Rankenėlės	Hoppe Atlanta

Kaip nustatyti pateikti Uw ir Rw rodikliai?

Etaloninis langas: 1230 × 1480 mm, atidaromas į vidų, dešininis. Roto apkaustai su 7 fiksavimo taškais, 2 sandarinimo kontūrai ir Schlegel tarpinės. Stiklo paketas: 4-14Ar-4-14Ar-4, du selektyviniai stiklai, argono užpildas ir aliumininiai skiriamieji rėmeliai.

Kitos dimensijos ar komplektacija gali pakeisti rodiklius. Projekto reikšmes tiksliname atskirai.

Gamintojo techninė informacija