

MEDINĖS DURYS

Profil T78 Braga

Moderniai architektūrai skirtos lauko durys, kurių varčia ir rėmas išorėje yra vienoje plokštumoje. Profilis dera su medžio ir stiklo fasadinėmis sistemomis. Galimos derančios arkinės ir stumdomosios konstrukcijos. Stiklo paketas - iki 62 mm.

* Rodikliai taikomi toliau aprašytai etaloninio lango komplektacijai.

Trumpai apie gaminį

Profilis	78 mm
Šilumos perdavimo koeficientas Uw	0,91 W/(m²·K)*
Garso izoliacija Rw	35 dB*
Stiklinimas	2 arba 3 stiklai
Stiklo paketo storis	Iki 62 mm
Varstymas	Į vidų
Gamintojo nurodyta garantija	5 metai**

** Lauko padengimo garantija priklauso nuo medienos ir dažymo tipo. Konkrečios tiekimo bei garantijos sąlygos nustatomos pasiūlyme ir sutartyje.

Komplektacija

Mediena	Dygliuota ir vientisa pušis, šorėja, maumedis, eukaliptas, ąžuolas ir kitos rūšys
Dažymo sistema	Teknos
Aliuminio elementai	Gutmann
Apkaustai	Roto arba G.U.
Stiklas	Saint-Gobain
Tarpinės	Schlegel Q-Lon
Rankenėlės	Hoppe Atlanta

Kaip vertinti pateiktus Uw ir Rw rodiklius?

Šaltinyje rodikliai pateikti durims, kurių matmenys parenkami pagal klientą. Nurodyta komplektacija: atidarymas į vidų, dešininis; Roto apkaustai su 7 fiksavimo taškais; 2 sandarinimo kontūrai ir Schlegel tarpinės; 4-14Ar-4-14Ar-4 stiklo paketas su dviem selektyviniais stiklais, argonu ir aliumininiais rėmeliais.

Konkrečios durų konstrukcijos šilumines ir akustines savybes tiksliname pagal matmenis bei pasirinktą komplektaciją.