

ALIUMINIO LANGAI

Reynaers MasterLine 8

Universali aliuminio langų sistema, derinanti šilumos izoliaciją su skirtingais architektūriniais sprendimais. Functional, Hidden Vent, Renaissance ir Deco variantai leidžia pasirinkti išorės vaizdą, o izoliacijos lygis derinamas pagal projektą.

* Rodikliai priklauso nuo pasirinktos konstrukcijos ir komplektacijos.

Trumpai apie gaminį

Viso lango Uw	0,88 W/(m²·K)*
Profilio Uf	1,0 W/(m²·K)*
Oro pralaidumas	Klasė 4 (600Pa)
Vandens nepralaidumas	Klasė E900 (900Pa)
Atsparumas vėjo apkrovai	Klasė C5 (2000Pa)
Garso izoliacija Rw (C; Ctr)	TUTI: 46(0;-3) dB DC: 44(-2;-4) dB
Ilgaamžiškumas	Klasė 3 (20000 ciklų)
Atsparumas įsilaužimui (pagal variantą)	RC2,RC3,PAS 24
Atsparumas smūgiui (pagal variantą)	I5 - E5
Atsparumas ugniai (specialūs variantai)	EI 30, EI_1 30, EI_2 30, EW 30
Minimalus rėmo plotis (į vidų)	53 mm
Minimalus varčios plotis (į vidų)	37 mm
Minimalus rėmo ir varčios plotis (į vidų)	97 mm
Minimalus rėmo plotis (į išorę)	20 mm
Minimalus varčios plotis (į išorę)	118 mm
Minimalus rėmo ir varčios plotis (į išorę)	138 mm
Rėmo gylis	77 mm
Varčios gylis	87 mm
Rėmo ir varčios konstrukcijos gylis	87 mm
Stiklinimo falco aukštis	27 mm
Minimalus stiklinimo storis varčioje	13 mm
Maksimalus stiklinimo storis varčioje	72 mm
Didžiausias varčios aukštis	Iki 2800 mm*
Didžiausias varčios svoris	Iki 300 kg*

Komplektacija

Sistema	Reynaers Aluminium MasterLine 8
Dizaino variantai	Functional, Hidden Vent, Renaissance, Deco
Izoliacijos variantai	Standard, High Insulation, High Insulation+
Pasirenkami sprendimai	Paslėpti vyriai, Paslėptas drenažas, Tinklelis nuo vabzdžių, Turėklas, Motorizuotas valdymas, Stiklo kampas, Uždedama apdaila
Galutinė komplektacija	Derinama pagal projektą ir profilių suderinamumą

Kokiai komplektacijai taikomi rodikliai?

Uw skaičiavimas: 1,23 × 1,48 m langas, Ug = 0,6 W/(m²·K), šiltas skiriamasis rėmelis, 104 mm matomas profilio plotis, 36 mm stiklo paketas.

Matmenys, svoris, šiluminiai, akustiniai ir saugumo rodikliai priklauso nuo profilių, stiklinimo, apkaustų bei konkretaus varianto. Atsparumas ugniai ir kitos specialios savybės taikomos atitinkamai patikrintoms konfigūracijoms. Visų lentelėje nurodytų didžiausių rodiklių negalima automatiškai priskirti vienam gaminiui.

Gamintojo techninės specifikacijos