

ALIUMINIO LANGAI

Reynaers SlimLine 38

Siaurų aliuminio profilių sistema, atkurianti plieninių langų estetiką. Classic, Cubic, Ferro ir Functional dizaino variantai tinka moderniai architektūrai ir renovacijai, kur svarbūs ploni kontūrai bei natūrali šviesa.

* Rodikliai priklauso nuo pasirinktos konstrukcijos ir komplektacijos.

Trumpai apie gaminį

Viso lango Uw	0,96 W/(m²·K)*
Profilio Uf	1,9 W/(m²·K)*
Oro pralaidumas	Klasė 4 (600Pa)
Vandens nepralaidumas	Klasė 9A (600Pa)
Atsparumas vėjo apkrovai	Klasė C4 (1600Pa)
Garso izoliacija Rw (C; Ctr)	45(-1,-5) dB
Ilgaamžiškumas	Klasė 3 (20000 ciklų)
Atsparumas įsilaužimui (pagal variantą)	PAS 24,RC2
Atsparumas ugniai (specialūs variantai)	EI_2 30,EW 30
Minimalus rėmo plotis (į vidų)	33.5 mm
Minimalus varčios plotis (į vidų)	23 mm
Minimalus rėmo ir varčios plotis (į vidų)	67 mm
Minimalus rėmo plotis (į išorę)	29 mm
Minimalus varčios plotis (į išorę)	60.5 mm
Minimalus rėmo ir varčios plotis (į išorę)	80 mm
Rėmo gylis	99 mm
Varčios gylis	86 mm
Rėmo ir varčios konstrukcijos gylis	99 mm
Stiklinimo falco aukštis	13.5 mm
Didžiausias varčios aukštis	Iki 2800 mm*
Didžiausias varčios svoris	Iki 170 kg*

Komplektacija

Sistema	Reynaers Aluminium SlimLine 38
Dizaino variantai	Classic, Cubic, Ferro, Functional
Izoliacijos variantai	Standard, High Insulation, High Insulation+
Pasirenkami sprendimai	Paslėpti vyriai, Paslėptas drenažas, Tinklelis nuo vabzdžių, Turėklas
Galutinė komplektacija	Derinama pagal projektą ir profilių suderinamumą

Kokiai komplektacijai taikomi rodikliai?

Uw skaičiavimas: 1,23 × 1,48 m langas, Ug = 0,6 W/(m²·K), šiltas skiriamasis rėmelis, 73 mm matomas profilio plotis, 36 mm stiklo paketas.

Matmenys, svoris, šiluminiai, akustiniai ir saugumo rodikliai priklauso nuo profilių, stiklinimo, apkaustų bei konkretaus varianto. Atsparumas ugniai ir kitos specialios savybės taikomos atitinkamai patikrintoms konfigūracijoms. Visų lentelėje nurodytų didžiausių rodiklių negalima automatiškai priskirti vienam gaminiui.

Nuotraukose - gamintojo sistemos ir projektų pavyzdžiai. Gamintojo techninės specifikacijos