

ALIUMINIO LANGAI

Reynaers SlimLine 68

Siauro kontūro aliuminio langų sistema su Classic, Ferro ir Functional dizaino variantais. Į išorę atidaromų langų techninės savybės ir kompaktiški profiliai padeda pritaikyti sistemą konkretaus pastato architektūrai.

* Rodikliai priklauso nuo pasirinktos konstrukcijos ir komplektacijos.

Trumpai apie gaminį

Viso lango Uw	1,1 W/(m²·K)*
Oro pralaidumas	Klasė 4 (600Pa)
Vandens nepralaidumas	Klasė E1200 (1200Pa)
Atsparumas vėjo apkrovai	Klasė C5 (2000Pa)
Garso izoliacija Rw (C; Ctr)	47(-2;-7) dB
Ilgaamžiškumas	Klasė 3 (20000 ciklų)
Atsparumas įsilaužimui (pagal variantą)	PAS 24
Minimalus rėmo plotis (į išorę)	38 mm
Minimalus rėmo ir varčios plotis (į išorę)	65 mm
Rėmo gylis	78 mm
Varčios gylis	68 mm
Rėmo ir varčios konstrukcijos gylis	78 mm
Stiklinimo falco aukštis	18 mm
Minimalus stiklinimo storis varčioje	26 mm
Maksimalus stiklinimo storis varčioje	43 mm
Didžiausias varčios aukštis	Iki 1500 mm*
Didžiausias varčios svoris	Iki 50 kg*

Komplektacija

Sistema	Reynaers Aluminium SlimLine 68
Dizaino variantai	Classic, Ferro, Functional
Izoliacijos variantai	Standard, High Insulation
Pasirenkami sprendimai	Paslėpti vyriai, Paslėptas drenažas
Galutinė komplektacija	Derinama pagal projektą ir profilių suderinamumą

Kokiai komplektacijai taikomi rodikliai?

Uw pateikiamas su trigubu stiklinimu, lango matmenis ir konfigūraciją vertinant pagal BS EN 14351.

Matmenys, svoris, šiluminiai, akustiniai ir saugumo rodikliai priklauso nuo profilių, stiklinimo, apkaustų bei konkretaus varianto. Atsparumas ugniai ir kitos specialios savybės taikomos atitinkamai patikrintoms konfigūracijoms. Visų lentelėje nurodytų didžiausių rodiklių negalima automatiškai priskirti vienam gaminiui.

Nuotraukose - gamintojo sistemos ir projektų pavyzdžiai. Gamintojo techninės specifikacijos