

ALIUMINIO FASADAI

Reynaers SlimWall 35

Plonų aliuminio profilių statramsčių ir skersinių fasadinė sistema žemaaukščiams pastatams. Tinka dideliems stiklo plotams ir integruojamiems varstomiems elementams.

Trumpai apie gaminį

Sistemos tipas	Statramsčių ir skersinių
Geriausia profilio Uf reikšmė	0,71 W/(m²·K)*
Didžiausias stiklo svoris	450 kg*
Garso izoliacija Rw(C;Ctr)	47(-1;-4) dB*
Minimalus matomas profilio plotis	35 mm
Oro pralaidumas	AE1200 (1200 Pa)*
Vandens nepralaidumas	RE1200 (1200 Pa)*
Atsparumas vėjo apkrovai	2000 Pa*
Apsauga nuo įsilaužimo	RC2*

Variantai ir komplektacija

Variantai	Standartinis, apsauga nuo įsilaužimo
Profilių apdaila	Spalvos ir paviršiai parenkami pagal projektą
Stiklinimas	Stiklo paketas ir tvirtinimo būdas parenkami pagal sistemos variantą
Projektavimas	Matmenys, apkrovos ir jungtys tikrinami pagal objekto reikalavimus

Kokiai komplektacijai taikomi rodikliai?

* Pateikiamos gamintojo sistemos galimybės. Reikšmės priklauso nuo matmenų, profilių derinio, stiklinimo ir pasirinkto varianto; visi geriausi rodikliai nebūtinai pasiekiami vienoje konstrukcijoje. Uf apibūdina profilį, o viso fasado Ucw apskaičiuojamas pagal projektą.

Reynaers gaminio informacija · Techniniai duomenys