

ALIUMINIO FASADAI

Reynaers TimberWall 50

Medieną ir aliuminį derinanti fasadų bei pertvarų sistema. Paruošti montavimo komplektai padeda organizuoti darbus objekte, o medinė vidinė konstrukcija suteikia natūralų interjero vaizdą.

Trumpai apie gaminį

Sistemos tipas	Medžio-aliuminio
Geriausia profilio Uf reikšmė	1,10 W/(m²·K)*
Didžiausias stiklo svoris	500 kg*
Minimalus matomas profilio plotis	50 išorėje / 52 viduje mm
Oro pralaidumas	AE1200 (1200 Pa)*
Vandens nepralaidumas	RE1200 (1200 Pa)*
Atsparumas vėjo apkrovai	1200 Pa*
Apsauga nuo įsilaužimo	RC2*

Variantai ir komplektacija

Variantai	Standartinis, High Insulation, išorinė aliuminio apdaila
Profilių apdaila	Spalvos ir paviršiai parenkami pagal projektą
Stiklinimas	Stiklo paketas ir tvirtinimo būdas parenkami pagal sistemos variantą
Projektavimas	Matmenys, apkrovos ir jungtys tikrinami pagal objekto reikalavimus

Kokiai komplektacijai taikomi rodikliai?

* Pateikiamos gamintojo sistemos galimybės. Reikšmės priklauso nuo matmenų, profilių derinio, stiklinimo ir pasirinkto varianto; visi geriausi rodikliai nebūtinai pasiekiami vienoje konstrukcijoje. Uf apibūdina profilį, o viso fasado Ucw apskaičiuojamas pagal projektą.

Reynaers gaminio informacija · Techniniai duomenys